

# GROUPE ÉLECTROPOMPE

---

## Dépôt



SIMPLICITÉ  
ADAPTABILITÉ  
PERFORMANCE



### **Simplicité**

---

La pompe volumétrique est auto-amorçante et facile d'entretien.



### **Adaptabilité**

---

La pompe volumétrique est particulièrement adaptée aux produits pétroliers, lubrifiants ou secs, propres ou chargés.



### **Performance**

---

La pompe volumétrique est robuste et fiable. Elle permet un rendement volumétrique élevé...

# Groupe électropompe

## + PRODUIT

- Pompe volumétrique auto amorçante
- Intègre un filtre en entrée ainsi qu'un bypass

Les pompes volumétriques sont auto-amorçantes et dotées d'un très bon pouvoir d'aspiration.


Elles sont particulièrement adaptées aux produits pétroliers, lubrifiants ou secs, propres ou chargés.

## AVANTAGES

- Robustes et fiables
- Débit régulier et constant
- Rendement volumétrique élevé
- Gardent durablement leurs performances (rattrapage du jeu, rotor flottant)
- Capables de fonctionner à sec (amorcer et vider les tuyauteries...)
- Entretien facile



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe volumétrique auto-amorçante à palette destinée au transfert de fuel, gazole ou essences
- Ensemble ATEX constitué d'un moteur électrique, d'un réducteur mécanique à engrenages et d'une pompe, montés sur châssis acier
- Liaison moteur pompe avec 2 accouplements élastiques
- Corps de pompe et rotor en fonte
- Arbre en acier au carbone
- Garniture mécanique Viton® compatible hydrocarbures
- Comprend pré-filtre et by-pass réglable de 3,5 à 5 bar
- Conforme à la Directive Machines 98/37/CE
- Moteur électrique IIB/2GD CESI 06 ATEX 059
- Ensemble  II2G T5
- Contre brides acier à souder

Référence	Description
<b>BRIDES ASPIRATION ET REFOULEMENT 2"1/2</b>	
03831026	2.2kW - 18m <sup>3</sup> /h - 30 mcE
03831027	4kW - 30m <sup>3</sup> /h - 35 mcE
<b>BRIDES ASPIRATION ET REFOULEMENT 2"1/2</b>	
03830380	5.5kW - 45m <sup>3</sup> /h - 30 mcE
03831028	7.5kW - 60m <sup>3</sup> /h - 35 mcE