

JAUGEAGE ÉLECTRONIQUE VISY

Jaugeage



SIMPLICITÉ
ADAPTABILITÉ
CONNECTIVITÉ




Simplicité

Le jaugeage électronique VISY est facile à configurer.



Adaptabilité

Le jaugeage électronique VISY est adapté au monde de l'hydrocarbure. La console peut accueillir jusqu'à 2, 4, 8 ou 16 sondes, selon modèle.



Connectivité

Le jaugeage électronique VISY permet une gestion aisée du stock en local ou à distance via connexion Ethernet (sur demande). Alertes et rapports journaliers via e-mail.

Jaugeage électronique VISY

+ PRODUIT

- Possibilité de connecter jusqu'à 2, 4, 8 ou 16 sondes, selon modèle
- Contrôle de niveau en temps réel

Le système de jaugeage électronique avec la console VISY permet de mieux connaître les stocks réels de carburants et d'en optimiser la gestion, augmentant ainsi la rentabilité de l'exploitation.

Il a été conçu pour assurer le contrôle de l'étanchéité du réservoir et rassembler des données d'inventaire jusqu'à 16 unités de stockage, selon modèle.

Disponible avec ou sans écran tactile, la console VISY permet de surveiller en permanence les pertes ou fuites de liquide par le biais d'alertes et rapports journaliers via e-mail.

Avec l'écran couleur tactile LCD de 5.7", l'opérateur peut facilement visualiser en temps réel :

- La quantité de produit en Litres, avec ou sans compensation de température
- La température du produit
- Le niveau d'eau
- La dénomination des différents réservoirs et produits
- Les données pour chacun des réservoirs (jusqu'à 16 par console, selon modèle)
- Les messages d'alertes
- L'historique des enregistrements (alarmes et autres données)

Via modem ou Internet, un PC vous permet de consolider les données de plusieurs sites et d'optimiser la gestion des stocks répartis.

Dans tous les cas, la connaissance précise des creux autorise une gestion optimale et au meilleur prix de l'approvisionnement

Les sondes magnétostrictives VISY Stick qui équipent ces consoles sont compatibles avec tous les hydrocarbures super éthanol ou E 85, bio-diesels, AdBlue®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme EN13352:2012
- Peut contrôler jusqu'à 16 réservoirs, selon modèle
- Dimensions boîtier : de 300x300x15mm à 300x400x175mm, selon modèle
- Affichage par écran tactile LCD couleur, selon modèle.
- Taille écran : 144 mm (5,7 pouces)
- Unités de niveau : mm
- Unités de volume : litres
- Alimentation : 230 VAC, ± 10%, de 15 VA à 50 VA, selon modèle
- Température de fonctionnement 0 à 40° C



AVANTAGES

Console avec écran tactile LCD ou aveugle, connectable sur pupitre de gestion privatif ou public

- Console compacte
- Possibilité de connecter jusqu'à 2, 4, 8 ou 16 sondes sur la console, selon modèle
- Contrôle permanent et continu du volume dans les réservoirs
- Jaugeage en toute sécurité, sans intervention, sur des réservoirs RVI en pression
- Très grande précision de la mesure
- Mesure simultanée de la hauteur produit, eau et température
- Coûts d'installation réduits (facilité et rapidité d'installation)
- L'écran tactile LCD permet l'affichage du texte dans la langue choisie
- La notification par SMS, e-mail... permet aux pompistes d'obtenir des informations en temps réel
- Les différentes alarmes et données sont automatiquement archivées dans une base de données
- Imprimante intégrée en option (nous contacter)

Les informations d'inventaire fournies permettent de mieux programmer les livraisons.

Référence Description

CONSOLE VISY SANS ÉCRAN

05939033	Jusqu'à 2 sondes
05930899	Jusqu'à 4 sondes
05930518	Jusqu'à 8 sondes
05930519	Jusqu'à 16 sondes

CONSOLE VISY AVEC ÉCRAN

05940508	Jusqu'à 2 sondes
05940509	Jusqu'à 4 sondes
05940510	Jusqu'à 8 sondes
05940511	Jusqu'à 16 sondes

CAPTEUR DISCRIMINANT POUR CHAMBRE

05940519	Longueur hors tout 530mm
05940598	Kit d'installation pour capteur discriminant

ACCESSOIRE

05930840	Convertisseur RS232/Ethernet IP
----------	---------------------------------

CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
01/2022 39000323 Ind B FR

LAFON MADIC
une société de group